

KANAL / FRITBLÆSENDE SEZ-M



Skjult kanal eller fritblæsende inddel til effektiv køling og varmeproduktion

Kanaltilsluttet inddel med mange fordele både med hensyn til æstetik og teknologi. Inddelen kan installeres skjult over det nedhængte loft eller for eksempel i loftsrum. Luftfordelingen kan styres via ventilationskanaler til de rum, der ønskes opvarmet eller kølet. Klimaet er simpelthen stille og smukt.



Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - SEZ-M			I KOMBINATION MED SUZ	
INDEDEL			SEZ-M35DA	SEZ-M50DA
UDEDEL			SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,3	3,8
	Årlig elforbrug	kWh/a	884	1499
	SCOP*	SCOP	A+ / 4,1	A+ / 4,0
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	4,2	5
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	1,1 - 5,0	1,5 - 7,2
KØL	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,5	5
	Årlig elforbrug	kWh/a	207	290
	SEER	SEER	A+ / 5,9	A+ / 6,0
	Køleffekt (Nominel)	kW	3,5	5
	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 3,9	1,1 - 5,6
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	990 x 200 x 700	990 x 200 x 700
	Vægt	kg	21	23
	Luftflow (Lav - Høj)	m ³ / min	7 - 9 - 11	10 - 13 - 15
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	23 - 28 - 33	29 - 33 - 36
	Lydniveau (PWL)	dB(A)	53	57
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 714 x 285
	Vægt	kg	35	41
	Lydniveau - Varme (SPL)	dB(A)	48	49
	Lydniveau - Køl (SPL)	dB(A)	48	48
	Driftsstrøm (Max)	A	8,5	13,5
	Anbefalet sikring	A	10	16
	Laveste garanterede drifttemp. (Varme ¹ / Køl)	°C	-20 / -10	-20 / -15
Driftsstrøm (Max)	A	9	14,2	
Rørstørrelse (Væske / Gas)	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	
Max. rørlængde	m	20	30	
Max. højdeforskel	m	12	30	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Kølemiddel**			R410A	R410A
GWP			2088	2088
Fyldningsmængde	Vægt	kg	1,6	1,6
	CO2-ekvivalenter	ton	3,34	3,35
Max påfyldningsmængde	Vægt	kg	0,46	0,46
	CO2-ekvivalenter	ton	0,97	0,97

¹ Med MAC-AUTO3-1,5 Varmekabel med indbygget termostat

* SCOP Sæsonbetonet effektivitetskoefficient. Årlig gennemsnitlig effektivitet. – hvad du kan forvente at få igen i løbet af året.

** Dette produkt indeholder kølemiddel type R410A med en GWP værdi på 2088 (CO2 =1kg) Ved indgreb i systemet gælder kravene i henhold til F-gas regulering. Denne GWP værdi baseres på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. udgave.

TILBEHØR	
ARTIKEL	
PAC-SE41TS-E	Fjernbetjeningsensor Til måling af stuetemperatur i en anden position.
PAC-SE55RA-E	On/off-adapter Ekstern signal til start og stop.
PAC-SF40RM-E	Alarm / driftsindikation Alarm, ekstern start / stop og driftsindikation.
PAC-SA88HA-E	Adapter til fjernstyring Til multi-fjernbetjening.
PAR-SL97A-E	Signalsender Trådløs fjernbetjening.
PAR-SL9CA-E	Signalmodtager Modtager til trådløs fjernbetjening

* MAC-397IF-E pr. indedel er påkrævet.